



Частное предприятие "Принт Лэйбл"

Каплеструйный принтер Anser U2 SMART

Интеграция качества, эффективности и экономии средств. Представляем новейший революционный принтер U2-Diesel.



U2TM
DIESEL

+375 17 396 99 19
+375 29 659 76 55
+375 29 768 03 34

Интернет магазин: www.pl-shop.by
e-mail: info@pl-shop.by
info@print-label.by



Интеграция качества, эффективности и экономии средств. Представляем новейший революционный принтер U2-Diesel.

Сравнительные данные	U2-Diesel Ink Jet Printer	LCP Крупносимвольные принтеры
1. Низкая цена	✓	-
2. Разрешение печати	✓	-
3. Скорость печати	✓	-
4. Отсутствие утечки чернил	✓	-
5. Нет тех. обслу	✓	-
6. Не требуется замена запчастей	✓	-
7. Не требуется инженер для установки	✓	-
8. Более низкая цена за печать	✓	-
9. Низкая стоимость владения	✓	-



Больше печатаете, больше экономите !

- Один картридж эквивалентен 19 литрам чернил
- Эксклюзивная формула чернил
- Экономичный 420 мл картридж




420 cc


=



5 Gallon



Печать на U2-Diesel



Печать на крупносимвольном принтере




U2-Diesel Спецификация:

Дисплей	3.5" дисплей LCD с LED подсветкой
Интерфейс	Simple and easy-to-use operating system
Устройство ввода	Pocket-sized IR remote keypad
Доступные языки	English, Japanese, French, German, Spanish, Portuguese, Русский, Korean, Italian, Turkish, Hungarian, Slovak, Czech, Swedish, Romanian, Serbian, Bulgarian, Chinese (Traditional & Simplified)
LED индикаторы	Ошибка, мало чернил, печать, готов, ДУ вкл/выкл
Технология печати	Hewlett-Packard Thermal Ink Jet technology
Разрешение печати и скорость	600 x 300 dpi (76.2 m/min)
Расстояние до поверхности	Качество печати зависит от разрешения и скорости
Высота печати	Рекомендуемое расстояние до поверхности 6 мм До 4 линий / высота печати 12.7mm (0.5"). Высота шрифта 2.7mm, 3.6mm, 5.5mm, 8mm, 10mm, 12.7mm
Печать	Alphanumeric, logos, date/time, shift code, counter, lot box code
Штрих-коды	EAN8, EAN13, EAN14, EAN128, UPCA, UPCE, CODE39, CODE128, TF14 (SCC-14), NVE18 (SSCC-18), C25INTER, CODABAR, PDF417, DATAMATRIX, QR CODE
Питание	AC 100V~240V, 50/60Hz
Вес	0.49kg (1.08 lb.) - без картриджа и зарядного устройства
Размеры (L/W/H)	114x76x60 (mm)
Монтаж	Боковой / верхний
Память сообщений	Память до 999 messages
Рабочие условия	5°C – 40°C (41°F – 104°F)
Интерфейс подключения	RS485 & USB port

Дополнительное оборудование:

Энкодер	Необходимо при переменной скорости конвейера
Внешний фотодатчик	Возможность подключения внешнего фотодатчика
Сигнальная лампа	Сигнальная лампа оповещающая об ошибках



WWW.ANSER-U2.COM



ANSER CODING INC. | info@pl-shop.by