



Частное предприятие "Принт Лэйбл"

Каплеструйный принтер Anser U2 Pro S

печать на любой поверхности!!!



U2
Pro S

+375 17 396 99 19
+375 29 659 76 55
+375 29 768 03 34

Интернет магазин: www.pl-shop.by
e-mail: info@print-label.by
www.print-label.by





U2
ProS

ПЕЧАТЬ НА ЛЮБОМ МАТЕРИАЛЕ
Introducing New U2-ProS Ink Jet Printer



- Comprehensive solvent ink portfolio
- Wide range of substrates coverage
- UV чернила для любого материала





печать на таких материалах как



Покрyтая бумага



Метал и Алюминий



Пластик



Гибкая упаковка



Critical Substrates



U2-ProS спецификация:

Дисплей	3.5" цветной дисплей с LED подсветкой
Интерфейс	Простой и легкий в использовании интерфейс
Ввод данных	Дистанционный ИК пульт управления
Доступные языки	English, Japanese, French, German, Spanish, Portuguese, Russian, Korean, Italian, Turkish, Hungarian, Slovak, Czech, Swedish, Romanian, Polish, Serbian, Bulgarian, Chinese (Traditional & Simplified)
Индикаторы	Ошибки, мало чернил, печать, готов, ДУ вкл/выкл
Технология печати	Hewlett-Packard Thermal Ink Jet Technology
Разрешение и скорость печати	600 x 300 dpi (76.2 метр/мин) Качество печати зависит от скорости и разрешения печати
Дистанция печати	рекомендуемое расстояние 6мм до поверхности
Высота печати	До 4 линий / высота печати 12.7 мм, размер шрифта 2.7 мм, 3.6 мм, 5.5 мм, 8 мм, 10 мм, 12.7 мм
Печать	Букв.-цифр. символы, логотипы, дата и время, срок годности, номер смены, счетчик, код партии, 1D и 2 D штрих коды
Поддерживаемые штрих-код	Code 128, ITF-14(SCC-14), NVE(SSCC-18), EAN-128, PDF417, Data Matrix, QR Code, DUN-14, GS1 DataBar, UPCA, UPCE, EAN-13, EAN-8, Codabar, Code 25 Interleaved, Code-39
Питание	AC 100V~240V, 50/60Hz
Вес	0.49 kg (1.08 lbs) - без картриджа и батареек
Размеры	114 (L) x 76 (W) x 60 (H) mm
Положение принтера	Сбоку и сверху
Память	Память до 999 сообщений
Условия работы	5°C – 40°C (41°F – 104°F)
Подключение	RS-485 & USB

Дополнительное оборудование:

Энкодер	Обеспечивает нормальную работу при переменной скорости
Внешний фотодатчик	Возможность подключения внешнего фотодатчика
Сигнальная лампа	Предупреждает пользователя в случае ошибки
UV Curing Kit	Обеспечивает стабильную и надежную затверждение для UV чернил



WWW.ANSER-U2.COM



ANSER CODING INC. | info@pl-shop.by