

Каплеструйный принтер Anser U2 SMART



U2TM
smart

+375 17 396 99 19
+375 29 659 76 55
+375 29 768 03 34

Интернет магазин: www.pl-shop.by
e-mail: info@print-label.by
www.print-label.by



Компактный каплеустройный принтер маркировщик Anser U2 SMART- экономически эффективное решение для маркировки полу пористых поверхностей на Вашем производстве



Компактный принтер с экраном 3.5 дюйма

Функциональный и большой экран, чтобы обеспечить лучший пользовательский опыт, сохраняя при этом свои компактные размеры для беспрепятственной установки и легкой интеграции



Пульт дистанционного управления

Удобный и компактный пульт управления.



Пылестойкая конструкция

Защищает картридж от повреждений в суровых условиях.



Противоударная конструкция

Противоударная конструкция принтера Anser предотвращает повреждения принтера



Возможность печати большого ассортимента штрих-кодов

1D и 2D штрих-кодов включая EAN 128, Code 128, Code 39, Матрица данных, QR-код и т. д.



Не требует обслуживания

Специальный картридж устраняет необходимость обслуживания печатающей головки; Это позволяет сократить издержки по обслуживанию принтера до НУЛЯ.



Дружелюбный пользовательский интерфейс и интеллектуальный дизайн

Простой, но элегантный пользовательский интерфейс для легкой работы. Интеллектуальный дизайн приборной панели позволяет контролировать состояние принтера и обеспечивает уведомления в режиме реального времени.



USB 2.0 совместимость

Различные функции, включая обновление системы, резервное копирование, и ЮСБ клавиатура



Автоматическая идентификация чернил

Автоматически идентифицирует тип чернил и меняет параметры печати для наилучшей печати



U2-Smart спецификация

Дисплей	3.5" цветной LCD дисплей с LED подсветкой
Пользовательский интерфейс	Простой и легкий в использовании интерфейс
Устройство ввода	Дистанционный ИК пульт-клавиатура
Доступные языки	English, Japanese, French, German, Spanish, Portuguese, Russian, Korean, Italian, Turkish, Hungarian, Slovak, Czech, Swedish, Romanian, Serbian, Bulgarian, Chinese (Traditional & Simplified)
LED индикаторы	Ошибка, мало чернил, печать, готов, ДУ вкл/выкл
Технология печати:	Hewlett-Packard Thermal Ink Jet Technology
Разрешение печати и скорость:	600 x 300 dpi (76.2 m/min)
Расстояние до поверхности	Качество печати зависит от скорости печати и разрешения Рекомендуемое расстояние 6 мм
Высота печати	До 4 линий и высотой до 12.7 мм. Высота печати: 2.7мм, 3.6мм, 5.5мм, 8мм, 10мм, 12.7мм
Печать	Буквенно-цифровые символы, логотипы, дата/ время, срок годности, номер смены, счетчик, код партии, 1D и 2D штрих-коды
Штрих-коды	Code-128, ITF-14(SCC-14), NVE(SSCC-18), EAN-128, PDF417, Data Matrix, QR Code, DUN-14, GS1 DataBar, UPCA, UPCE, EAN-13, EAN-8, Code 25 Interleaved, Codabar, Code-39
Питание	AC 100V~240V, 50/60Hz
Вес	0.49 кг. (без картриджа и батареи)
Размеры	114 (В) x 76 (Ш) x 60 (Г) mm
Монтаж	Сбоку или сверху
Память сообщений	Память до 999 сообщений
Рабочие условия	5°C - 40 °C
Интерфейс подключения	RS485 & USB

Дополнительные устройства

Энкодер	Обеспечивает нормальную работу при движении продукции с переменной скоростью
Внешний фотодатчик	Возможность подключения внешнего фотодатчика
Сигнальная лампа	Возможность подключения через COM-порт



WWW.ANSER-U2.COM