



AFINIA LABEL®

L801

COLOR LABEL PRINTER

L801 Промышленный цветной принтер этикеток

Невероятное качество печати с низкой себестоимостью печати

Полноцветный принтер этикеток L801 основан на технологии Memjet. Неподвижная печатающая головка позволяет печатать этикетки с высокой скоростью и разрешением 1600dpi, а объёмные картриджи общим объемом 1.25 литра (5 картриджей) позволяют сократить ваши расходы.

Основные характеристики

- ✓ Скорость печати до 18 метров в минуту
- ✓ Низкая себестоимость этикетки
- ✓ Печать переменных данных
- ✓ Совместим с большим количеством материала
- ✓ Качественные изображения текста и изображений



Может быть
укомплектовано со
смотчиком

Широкий выбор
материалов

Легкий доступ

Легкий доступ для
сервисного обслуживания

Картриджи
увеличенного
объема (СМУКК)



Powered by

memjet®



Неподвижная
печатающая головка
Memjet

Высокое
разрешение печати
(1600 dpi)



+375 17 396-99-19



info@print-label.by



www.pl-shop.by



AFINIA LABEL®

L801 Спецификация

Принтер:

Способ печати:	MemJet печать – 70,400 nozzles
Тип чернил:	Водорастворимые
Разрешение печати:	1600 x 1600 dpi or 1600 x 800 dpi
Скорость печати:	два режима: 6 inches (152 мм) в секунду или 12 inches (305 mm) в секунду
Ширина печати:	8.5 inches (216 mm)
Материал:	специальные рулонные материалы из бумаги, пленки, полиэстера и винила

Бумага:

Ширина бумаги:	от 50.8 мм до 216 мм
Толщина материала:	минимум 0.005" (0.13 mm) максимум 0.01" (0.3 mm, включая подложку)
Диаметр втулки:	диаметр 3" (76.2 mm)
Способ печати:	метки, черные метки, непрерывная печать .
Расстояния между этикетками:	минимум 0.125" (3.0 mm) максимум 0.3" (8.0 mm)
Черные метки:	(3 mm ширина, 25.4 mm длина слева)

Основные :

Интерфейс подключения:	USB, TCP/IP (Manual IP configuration or DHCP), GPIO available for external device control
Операционные системы:	Windows 7, 8, and 10 (32 and 64 bit)
Barcode font:	1D Barcode at least Grade B (Code39) with 10mils bar width
Two-dimensional code	2D Barcode at least Grade B (PDF417) with 10mils cell size
Operating temperature:	15°–35° C (59°–95°F) at RH 20–80%
Storage temperature:	-5°–50° C (23°–113°F) at RH up to 85%, non-condensing at 65°
Габариты:	18.9" (480mm) W, 19" (485mm) D, 21.1" (535mm) H
Вес:	83 lbs. (37.6kg)
Напряжение:	AC 110V – 220V
Частота:	50 – 60Hz
Гарантия:	1 год



Label Printing Solutions for Every Level of Production
AfiniaLabel.com



+375 17 396-99-19

info@print-label.by

www.pl-shop.by

AFINIA LABEL®